



DRIZORO S.A.U.

C/ Primavera, 50-52 - Parque Industrial Las Monjas - 28850 TORREJON DE ARDOZ - MADRID (SPAIN)
Tel. (34) 91 676 66 76 - 91 677 61 75 - Fax: (34) 91 675 78 13
INTERNET: www.drizoro.com - E-mail: info@drizoro.com

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 168.00



1. Nazwa i kod produktu

Produkt: **MAXFIX V**
Seria: Zob. na opakowaniu

2. Nazwa i adres kontaktowy producenta lub importera/dystrybutora

Nazwa: DRIZORO S.A.
Adres kontaktowy: C/Primavera 50-52, P. Ind. Las Monjas,
28850-Torrejon de Ardoz, Madryt (Hiszpania)

3. Przewidziane zastosowanie

Zaprawa winylo-estrowa do szybkiego wiązania w niespękanym betonie prętów kotwiących o wymiarach M10, M12 i M16 w ramach systemu iniekcyjnego.

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

System 3

5. Upoważniona instytucja

Nazwa i numer identyfikacyjny: DEUTSCHES INSTITUT FÜR BAUTECHNIK, AB
Powierzone zadanie: Badanie początkowe typu
System oceny: System 3
Europejski dokument oceny: ETA-08/0174 z 05.09.2012

6. Deklarowane właściwości użytkowe

Ważne cechy charakterystyczne	Działanie			Zharmonizowana specyfikacja techniczna
	M10	M12	M16	
Wartości charakterystyczne dla obciążeń wynikających z naprężeń – rozmiar pręta kotwiącego				ETAG 001-05
Typowa wytrzymałość stali 5,8 – $N_{Rk,s}$ (kN)	29	42	78	ETAG 001-05
Typowa wytrzymałość stali 8,8 – $N_{Rk,s}$ (kN)	46	67	126	ETAG 001-05
Współczynnik bezpieczeństwa cząstkowego - Y_{Ms}	1,5			ETAG 001-05
Typowa wytrzymałość stali A4-70 – $N_{Rk,s}$ (kN)	41	59	110	ETAG 001-05
Współczynnik bezpieczeństwa cząstkowego – Y_{Ms}	1,87			ETAG 001-05
Typowa wytrzymałość stali A4-78 – $N_{Rk,s}$ (kN)	46	67	126	ETAG 001-05
Współczynnik bezpieczeństwa cząstkowego - Y_{Ms}	1,6			ETAG 001-05

- Zachowanie produktu wymienione w punkcie 1 jest zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi wymienionymi w punkcie 6.

- Niniejszą Deklarację Właściwości Użytkowych wydaje się na wyłączną odpowiedzialność producenta, importera lub dystrybutora wymienionego w punkcie 2.

- W imieniu producenta, importera lub dystrybutora podpisane przez:

Francisco Rodriguez Alvarez
(kierownik działu jakości i ochrony środowiska)

Torrejon de Ardoz, 1 lipca 2013



Empresa certificada ISO 9001 - ISO 14001
N° 663176 - 663176-MA

