



DRIZORO S.A.U.

C/ Primavera, 50-52 - Parque Industrial Las Monjas - 28850 TORREJON DE ARDOZ - MADRID (SPAIN)
Tel. (34) 91 676 66 76 - 91 677 61 75 - Fax: (34) 91 675 78 13
INTERNET: www.drizoro.com - E-mail: info@drizoro.com

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 009G.00



1. Nazwa i kod produktu

Produkt: **MAXJOINT 4-20**
Seria: Zob. na opakowaniu

2. Nazwa i adres kontaktowy producenta lub importera/dystrybutora

Nazwa: DRIZORO S.A.
Adres kontaktowy: C/Primavera 50-52, P. Ind. Las Monjas,
28850-Torrejon de Ardoz, Madryt (Hiszpania)

3. Przewidziane zastosowanie

Zaprawa murarska do wylewania i nakładania cienką warstwą na ściany, sufity, filary i ścianki działowe w elementach zewnętrznych.

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

System 2+

5. Upoważniona instytucja

Nazwa i numer identyfikacyjny: AENOR, 0099
Powierzone zadanie: Ocena zakładowej kontroli produkcji
System oceny: System 2+
Certyfikat zakładowej kontroli produkcji: 0099/CPR/A69/0161

6. Deklarowane właściwości użytkowe

Ważne cechy charakterystyczne	Działanie	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wytrzymałość na ściskanie	M15	EN 998-2:2012
Wytrzymałość połączenia	0,3 N/mm ²	EN 998-2:2012
Ognioreakcyjność	A1	EN 998-2:2012
Absorpcja wodna	< 0,1 kg·m ⁻² ·min ^{-0,5}	EN 998-2:2012
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej	μ 15/35	EN 998-2:2012
Przewodnictwo cieplne	0,83 W/m·K	EN 998-2:2012
Trwałość	nie stwierdzono	EN 998-2:2012
Substancje niebezpieczne	nie stwierdzono	EN 998-2:2012

- Zachowanie produktu wymienione w punkcie 1 jest zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi wymienionymi w punkcie 6.

- Niniejszą Deklarację Właściwości Użytkowych wydaje się na wyłączną odpowiedzialność producenta, importera lub dystrybutora wymienionego w punkcie 2.

- W imieniu producenta, importera lub dystrybutora podpisane przez:




Francisco Rodriguez Alvarez
(kierownik działu jakości i ochrony środowiska)

Torrejon de Ardoz, 1 lipca 2013



Empresa certificada ISO 9001 - ISO 14001
N° 663176 - 663176-MA

